

PLUTONE A SE ®



Applications

Alimentaire
 Viticole
 Industrie

Propriétés

Tuyau translucide, pouvant travailler à l'aspiration et au refoulement
 Destiné au transfert de fluides comme jus de fruits, vins, vinaigre, alcool titrant à 20 %

Tube et Revêtement

Plastique Lisse, sans phtalate
 Résistant à l'ozone et aux conditions atmosphériques

Renforcement

Spirale acier

Caractéristiques Techniques

T°C : -10°C à +60°C

Conforme aux normes en vigueur

EU 10/2011 (classe A, B & C)



DIAMÈTRE INT MM	DIAMÈTRE EXT MM	POIDS KG/M	RAYON DE COURBURE MM	PRESSON DE SERVICE BAR	PLNE BAR	DÉPRESSION BAR	LONGUEUR M
06	12,2	0,125	20	4	20	0,90	60
08	14,2	0,150	30	4	20	0,90	60
10	16	0,170	40	4	20	0,90	60
12	18	0,195	40	4	20	0,90	60
16	22,4	0,265	60	4	20	0,90	60
20	27	0,345	70	4	20	0,90	60
25	33	0,495	90	3	15	0,90	60
30	38	0,580	110	3	15	0,95	60
38	47	0,785	130	3	15	0,85	60
40	49	0,855	140	3	15	0,85	60
42	51	0,885	150	3	15	0,85	60
50	60	1,215	180	3	15	0,80	60
60	71,8	1,675	210	2,5	12	0,80	30
63	74,8	1,775	220	2,5	12	0,80	30
70	82	1,975	250	2,5	12	0,70	30
76	88,2	2,170	270	2,5	12	0,70	30
90	103	2,860	360	2	10	0,70	20
102	115	3,310	410	1,5	8	0,70	20
110	127,4	4,740	500	1	5	0,90	20
120	137,4	5,135	540	0,5	3	0,90	20
127	144,4	5,430	570	0,5	3	0,90	20
150	168,6	6,810	680	0,5	3	0,90	20

Les informations techniques sont données à une température de 20°C

Equipements

Raccords Symétrique, Sphérique, Bauer, à Brides

Montage collier ou sertis

